단양말 구매요구서

규격번호 :
제정일자 : ’11. 3월
적용규격 : KS K 5001

1. 적용자료 및 문서

단양말(KDC 8440-R0001)은 KS K 5001(면양말)로 전환되어 폐지되며 KS규격의 미규제 사항은 아래사항을 적용한다.

2. 필요조건

1.1 분 류

품종	호칭	재고번호	무게 (g/10족)	조직	가공 방법	색상	일광
1종	26×28호	8440375006232	460이상	변화리브편직 (견본참조)	일반 가공	흑색	3급 이상
	26×38호	8440375046326	540이상				
2종	26×28호	8440375046327	460이상	변화리브편직 (견본참조)	위생 가공	흑색	3급 이상
	26×38호	8440375046328	540이상				

1.2 재 료

1.2.1 주편사는 KS K 1104 면사규격 중 30Ne 정소면사, 보강사는 스판덱스사(40/75D)를 사용하며 양말의 품질기준은 KS K 5001 면양말 규격을 적용한다.

1.2.2 위생가공 양말(2종)은 항균도 품질기준 KS K 5004 규격을 적용한다.

3. 검사와 시험 및 품질보증

검사 및 시험 등은 위 재료(단, 원사번수는 참고번수임)의 관련 시험방법과 KS K 5001을 적용한다.

4. 포장 및 표지

4.1 포장

4.1.1 내부포장

- 수량 : 10켤레(1속)
- 방법 : 10켤레(1속)으로 하여 결속 후 필름주머니(두께: 0.03mm이상)에 넣고 봉한다

  * 예산절감을 위해 별도 완제품의 단위포장(1켤레)은 실시하지 않는다

4.1.2 외부포장

- 재료 : 이중양면 골판지 2종 이상 상자(KS A 1531)
  테이프, 압감점착제식(종이) 1형(KDC 7510-R0003)
  폴리프로필렌 밴드(KS A 1507, 16호 2급 이상)
- 수량 : 30속(300켤레)
- 방법 : 내부포장한 제품을 골판지 상자에 넣고 점착테이프로 봉한 후 밴드로 "#"형이 되도록 견고히 결속한다.

4.1.3 상자의 크기는 수송포장 계열치수(KS A 1002)의 1,100 × 1,100mm 계열의 69개 치수에 준하여 불가피한 경우 내용물에 따라 가감 조절할 수 있다.

4.2.4. 대량물자 물류처리시간 단축을 위하여 국가 표준 파렛트 (T11형, T12형) 규격에 따라 납품하여야 한다.(목제 또는 프라스틱 등)

4.2 표지

4.2.1 완제품(1켤레)에는 치수 및 세탁시 주의사항의 라벨을 부착한다 외부포장 및 내부포장에는 KS규격의 표시사항에 의한 라벨 부착(위생가공 양말은 위생가공 품질표시 라벨 별도 부착) 및 품질표시 등을 시중 유통품과 동일 요령에 의거 표지하여야 한다.

4.2.2 외부 포장상자에는 국방부 표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명(2종양말은 위생가공 표시), 호칭, 수량(호칭별 단일포장), 규격(재질), 제조년월, 제조회사명 등을 흑색으로 선명히 표지하여야 한다.

5. 주기

본 사양서의 미비사항 및 일부 조정이 필요한 사항은 방위사업청 표준관리부 및 수요군 협의에 의한다.

6. 조달비율

조달비율은 28호(1종) 100%로 제작, 납품한다.